

LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA ZALECEŃ

przy zmywarkach do szkła / naczyń / przyborów kuchennych i kapturowych

		CHECK	
1	Ponowne uruchomienie bez wcześniejszego wyłączenia maszyny z użytku	Sprawdź stan przepustowości wężyków (detergent / nablyszczacz) i wymień jeśli to konieczne	<input type="checkbox"/>
2	Ponowne uruchomienie bez wcześniejszego wyłączenia maszyny z użytku	Sprawdź pompy dozujące oraz przepływ (przyłącze detergentu może być zablokowane)	<input type="checkbox"/>
3	Ponowne uruchomienie	Sprawdź wężyki detergentu i nablyszczacza i wymień jeśli to konieczne (od kanistrów z chemią do urządzeń dozujących)	<input type="checkbox"/>
4	Ponowne uruchomienie	Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi i opisanymi czynnościami w rozdziale „ eksploatacja”	<input type="checkbox"/>
5	Ponowne uruchomienie	Wężyki ssące powinny zostać z powrotem umieszczone w zewnętrznych kanistrach z chemią	<input type="checkbox"/>
6	Ponowne uruchomienie	Napełnij manualnie wężyki ssące do chemii	<input type="checkbox"/>
7	System zmiękczacza wody ponowne uruchomienie	Przepływ w kolumnie	<input type="checkbox"/>
8	Odwrócona osmoza ponowne uruchomienie	Przepływ membrany	<input type="checkbox"/>
9	Częściowa i pełna demineralizacja ponowne uruchomienie	Przepływ w kartridżu	<input type="checkbox"/>
10	Ponowne uruchomienie	Spuść wodę z maszyny i napełnij ponownie – 3 cykle płukania	<input type="checkbox"/>
11	Ponowne uruchomienie zmywarki PROFi i PREMAX	Przeprowadź cykl higieny z tabletkami higienicznymi	<input type="checkbox"/>